云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目

竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：智博招字 2018CG23 号

招标代理公司：楚雄智博工程管理咨询有限公司

法定代表人：李军平

日　期：　2018 年 12 月 13 日

注意事项

各投标人：

为遵循招标、投标的相关规定，在贵单位出席开标会时，除携带你们认为必须的资料外，还必须携带如下证明文件：

1、三证合一的营业执照副本（原件）；

2、法定代表人身份证明书（原件）；

3、法定代表人授权书（企业法定代表人出席除外）（原件）；

4、被授权人（或法定代表人）的身份证（原件）；

5、投标保证金收据（原件）；

6、年检合格有效的三级及以上级信息系统集成及服务资质证书（原件）；

7、所投广播产品生产厂家的 CCCF 认证证书以及 CMMI3 认证证书，提供复印件盖厂家公章（原件）；

8、提供所投产品（IP 网络广播控制中心）原厂针对此项目的 3 年售后承诺函（原件）；

上述证明文件的原件用文件袋装好后在递交响应性文件时交由代理机构工作人员收取，经评标委员会评审后退回给投标人，如有不符及不全，响应性文件将作废标处理，招标人及代理机构不承担任何责任。

目　录

第一章 竞争性谈判公告……4

第二章 投标须知……7

第三章 评标办法（经评审最低报价法）……15

第四章 采购合同格式……37

第五章 响应性文件格式……42

云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目
竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购条例》、《财政部 19 号、20 号令、87 号令》、《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第 658 号）》等有关法律法规的规定，楚雄智博工程管理咨询有限公司受采购人云南省禄丰县第三中学的委托，拟对“云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目”按竞争性谈判择优选定供货商，该项目经禄丰县财政局政府采购项目申请批复编号：2018-82 号文批准采购，项目资金已落实。欢迎具有合法经营条件并能满足投标资格、具有相应供货或具备完成项目能力、信誉良好的并满足招标条件要求的合格生产厂家或经销商参加本项目投标。

1.项目名称：云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目

2．招标内容：详见下列清单

序号	货物名称	数量	单位	序号	货物名称	数量	单位
1	IP 网络广播控制中心（6U）	1	台	19	纯后级功放	2	台
2	IP 网络广播服务器软件（2.3 版）	1	套	20	电源时序器	1	台
3	光碟播放器	1	台	21	室外音柱	15	只
4	双卡座	1	台	22	网络交换机	1	台
5	数字调谐器	1	台	23	豪华型机柜	1	套
6	IP 网络全触摸屏话筒	1	台	24	网络广播 IP 功放	1	台
7	网络广播 TTS 语音主机（选配）	1	台	25	无线话筒	2	套
8	广播话筒	2	台	26	天线分配器	1	台
9	网络音频采集器	1	台	27	网络音频采集器	1	台
10	监听音箱	1	台	28	室外音柱	6	只
11	网络交换机	1	台	29	网络交换机	3	台
12	分控软件	1	套	30	豪华型机柜	1	套
13	分控电脑	1	套	31	室内功率线	1500	米
14	IP 网络全触摸屏话筒	1	台	32	室外功率线	1000	米
15	网络一体化音箱	60	台	33	网线	15	箱
16	网络交换机	1	台	34	音频线	1000	米
17	网络广播 IP 前置	1	台	35	管材	1000	米
18	前置放大器	1	台	36	接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材	1	批

采购预算价：￥256900.00 元

3.项目供货地点：云南省禄丰县第三中学内。

4.资金来源:专项资金，已落实。

5.供货及施工期限：自合同签定之日期起 10 日天内完成供货及安装。

6.质量要求：所供货物必须达到国家现行颁布的检验验收合格标准。

7.投标人资格要求:

投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的单位，具备合格有效的营业执照，同时具备供货能力及施工能力且有良好信誉的生产厂家或供应商。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收的良好记录

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包

8、信誉要求：信誉条件良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，投标人近三年未曾骗取中标和严重违约及发生重大质量、安全事故，并且没有被行政主管部门列入不良诚信单位的情况说明（如未出现上述情况，须提供有效情况 说明），无违法、违规记录。

9、投标人及法定代表人不得存在通过《中国裁判文书网》查询后具有行受贿犯罪档案记录；由投标人自行查询提供截图证明资料。

10、投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时间：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图。

11、中国人民银行征信中心出具的“企业信用报告”，投标人也可自行通过网络查询打印。

12、特定资格条件要求：投标人须具有年检合格有效的三级及以上级信息系统集成及服务资质证书。

13、提供所投产品（IP 网络广播控制中心）原厂针对此项目的 3 年售后承诺函（原件）。

14、为保证系统质量稳定，需提供所投广播产品生产厂家的 CCCF 认证证书以及 CMMI3 认证证书，提供复印件盖厂家公章。

8.竞争性谈判文件的获取:

有意向的满足以上投标资格要求的潜在投标人请于2018年12月14日至2018年12月19日（周六不休息），每日上午08时30分至12时00分，下午14时30分至18时00分（北京时间），持下列资料原件及加盖公章的复印件：年检有效的营业执照、**信息系统集成及服务资质证书、IP网络广播控制中心产品3年售后承诺函、**法定代表人资格证明书（原件并附身份证复印件）、法定代表人授权委托书（原件）、被授权人的身份证（原件及复印件），行受贿犯罪档案记录、失信记录、所投广播产品生产厂家的CCCF认证证书以及CMMI3

认证证书到楚雄智博工程管理咨询有限公司（禄丰县金山镇新禧大街西侧临12米街）购买竞争性谈判文件。

（2）竞争性谈判文件售价人民币 800.00 元/份，售后不退。

九、投标保证金的缴纳

投标保证金数额：5000.00 元

投标保证金由楚雄智博工程管理咨询有限公司收取

收取投标保证金的截止时间：于递交响应性文件截止时间前一个工作日下午16时前。

单位名称：楚雄智博工程管理咨询有限公司

开户银行：禄丰龙城富滇村镇银行（行号：320739100018）

银行账号：650021010000290768

投标人持银行存款进账单到楚雄智博工程管理咨询有限公司换取保证金收据。

楚雄智博工程管理咨询有限公司财务联系电话：18487156908

十、响应性文件的递交和开标

（1）响应性文件递交的开始及截止时间（投标截止时间）2018 年 12 月 21 日下午 14 时 30 分-15 时 00 分。

（2）递交响应性文件地点及开标地点：楚雄智博工程管理咨询有限公司（禄丰县金山镇新禧大街西侧 12 米街）

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，将被拒收。

十一、发布公告的媒体

本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人和采购人委托的项目招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

十二、联系方式：

招标人：云南省禄丰县第三中学

地 址：禄丰县碧城镇

联系人：张文奎

联系电话：13638741516

招标代理公司：楚雄智博工程管理咨询有限公司

地 址：禄丰县金山镇新禧大街西侧 12 米街

联系人：普春兰

联系电话： 13312600966

日期：2018 年 12 月 13 日

第二章 投标须知

投标须知前附表

项号	内　　容	说明与要求
1	项目名称	云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目
2	招标内容	详见采购项目清单
3	质量要求	所供货物必须达到国家现行颁布的检验验收合格标准
4	投标有效期	30 日历天（从投标截止之日算起）
5	投标人资格要求	投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的单位，具备合格有效的营业执照，经营实验室仪器设备、药品范围的相关生产或经营许可，同时具备供货能力且有良好信誉的生产厂家或供应商。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 4、有依法缴纳税收的良好记录 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 6、法律、行政法规规定的其他条件。 7、本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包 8、信誉要求：信誉条件良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，投标人近三年未曾骗取中标和严重违约及发生重大质量、安全事故，并且没有被行政主管部门列入不良诚信单位的情况说明（如未出现上述情况，须提供有效情况 说明），无违法、违规记录。 9、投标人及法定代表人不得存在通过《中国裁判文书网》查询后具有行受贿犯罪档案记录；由投标人自行查询提供截图证明资料。 10、投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时间：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图。

		11、中国人民银行征信中心出具的“企业信用报告”，投标人也可自行通过网络查询打印。 12、特定资格条件要求：投标人须具有年检合格有效的三级及以上级信息系统集成及服务资质证书。 13、提供所投产品（IP 网络广播控制中心）原厂针对此项目的 3 年售后承诺函。 14、为保证系统质量稳定，需提供所投广播产品生产厂家的 CCCF 认证证书以及 CMMI3 认证证书。
6	投标担保金额	投标保证金数额：5000.00 元 投标保证金由楚雄智博工程管理咨询有限公司收取 收取投标保证金的截止时间：于递交响应性文件截止时间前一个工作日下午 16 时前。 单位名称：楚雄智博工程管理咨询有限公司 开户银行：禄丰龙城富滇村镇银行（行号：320739100018） 银行账号：650021010000290768 投标人持银行存款进账单到楚雄智博工程管理咨询有限公司换取保证金收据。**楚雄智博工程管理咨询有限公司财务联系电话：18487156908**
7	竞争性谈判文件的获取	时间：2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 19 日（周六不休息），每日上午 08 时 30 分至 12 时 00 分，下午 14 时 30 分至 18 时 00 分（北京时间） 地点：楚雄智博工程管理咨询有限公司招标项目办公室
8	采购人进行澄清或者修改竞争性谈判文件的时间	投标截止时间前 3 天
9	投标人要求澄清竞争性谈判文件的截止时间	投标截止时间3天前
10	投标人确认收到竞争性谈判文件澄清的时间	收到澄清后1天内（以发出时间为准）
11	投标人确认收到竞争性谈判文件修改的时间	收到修改后1天内（以发出时间为准）
12	签字或盖章要求	需盖公司公章及法定代表人印鉴或签字的必须按规定加盖或签字
13	响应性文件份数及装订要求	纸质版正本一份及副本二份。响应性文件封面应分别注明正、副本字样。投标人应当将响应性文件装订成册，不得使用活页夹，正副本装入一个封套并密封，不接受未密封的响应性文件。 二次报价书正本一份。第二轮报价书单独另行密封包装。

14	封套上应载明的信息	项目名称（所投包件名称）： 招标人名称： 投标人的名称：（加盖单位公章） “在投标截止时间之前不得拆封”的声明
12	响应性文件递交地点及截止时间	递交地点：禄丰县金山镇新禧大街西侧 12 米街楚雄智博工程管理咨询有限公司开标厅。 递交时间：**2018 年 12 月 21 日**下午 14：30 时至 15：00 时 截止时间：**2018 年 12 月 21 日**下午 15：00 时 收件人：普春兰
13	开标	开标时间：**2018 年 12 月 21 日**下午 15：00 时 地点：楚雄智博工程管理咨询有限公司开标厅
14	开标顺序	按响应性文件的递交逆顺序开标，先交后开、后交先开
15	评标方法及标准	经评审合格后采用二次报价，以二次最低报价确定成交人
16	评标委员会的组建	评标委员会构成：3 人（含 3 人）以上单数组成 评标专家确定方式：从禄丰县评标专家库抽取
17	中标公示地点及中标公示期	在《云南省政府采购网》进行公示，公示期为 1 个工作日
18	招标控制价上限	￥256900.00 元；投标总报价超过采购预算价的为废标
19	供货及施工期限	自合同签定之日期起 10 日天内完成供货及安装
20	结算方式	固定单价。（按实际完成供货数量乘以单价进行结算）
21	货款的支付约定内容	付款方式：本此采购任务不支付预付款，按货物采购全部完成并验收合格后扣除结算总价的 10%作为质保金，供货方向采购方开具正规发票,采购方在收到发票之日起 20 个工作日内支付合同结算总价 90%的货款。质保期满 1 年后返还质保金。（具体以签订合同为准）逾期采购人按人民银行同期贷款利率支付供货方利息。
22	招标代理费	成交人在领取成交通知书时应向代理公司现金缴纳中标服务费，中标服务费为人民币贰仟元整。

1.总则

1.1 项目简介

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本标段项目进行采购。

1.1.2 项目名称：见投标须知。

1.1.3 交货地点：云南省禄丰县第三中学内

1.1.4 招标内容：

序号	货物名称	数量	单位	序号	货物名称	数量	单位
1	IP 网络广播控制中心（6U）	1	台	19	纯后级功放	2	台
2	IP 网络广播服务器软件（2.3 版）	1	套	20	电源时序器	1	台
3	光碟播放器	1	台	21	室外音柱	15	只
4	双卡座	1	台	22	网络交换机	1	台
5	数字调谐器	1	台	23	豪华型机柜	1	套
6	IP 网络全触摸屏话筒	1	台	24	网络广播 IP 功放	1	台
7	网络广播 TTS 语音主机（选配）	1	台	25	无线话筒	2	套
8	广播话筒	2	台	26	天线分配器	1	台
9	网络音频采集器	1	台	27	网络音频采集器	1	台
10	监听音箱	1	台	28	室外音柱	6	只
11	网络交换机	1	台	29	网络交换机	3	台
12	分控软件	1	套	30	豪华型机柜	1	套
13	分控电脑	1	套	31	室内功率线	1500	米
14	IP 网络全触摸屏话筒	1	台	32	室外功率线	1000	米
15	网络一体化音箱	60	台	33	网线	15	箱
16	网络交换机	1	台	34	音频线	1000	米
17	网络广播 IP 前置	1	台	35	管材	1000	米
18	前置放大器	1	台	36	接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材	1	批

1.2 资金来源及落实情况

本招标项目的资金为专项资金，已落实。

1.3 质量要求：所供货物必须达到国家现行颁布的检验验收合格标准

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。具体详见招标公告。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）为本招标项目提供招标代理服务或咨询服务方同为一个法定代表人的；

（5）为本招标项目提供招标代理服务或咨询服务方相互控股或参股的；

（6）被责令停产、停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有不良行为记录的。

1.5 费用承担

无论投标人是否中标，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标响应性文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

本招标项目不召开投标预备会。

1.10 偏离

本招标项目不允许响应性文件偏离竞争性谈判文件。

2.竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

2.1.1 本竞争性谈判文件应包括：

（1）投标公告；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）响应性文件格式。

2.1.2 对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修。

3.响应性文件

3.1 响应性文件的组成

响应性文件应包括“第五章 响应性文件格式及目录内所有内容”。

3.2 投标报价

3.2.1 本招标项目按采购规格、型号进行单价及总价报价。

3.2.2 投标人的投标总报价不得超过招标人公布的采购预算价。

3.2.3 投标人在投标报价时应全面考虑将来供货过程中因国家政策性调整、市场价格波动等风险因素，中标后招标人将不对中标单价进行调整。

3.3 投标有效期

3.3.1 本招标项目投标有效期为 30 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其响应性文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应性文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 领取竞争性谈判文件时，投标人应按规定提交投标保证金，投标保证金并作为其响应性文件的组成部分。投标保证金的缴纳方式及要求见投标须知前附表。

3.4.2 未按规定提交投标保证金的，将被拒绝参加投标。

3.4.3 未中标的投标人的投标保证金，将于确定中标人之日起五个工作日内无息退还，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

a) 违反招标投标法管理条例第三十五条规定的；

b) 违反招标投标法管理条例第七十四条规定的：

c) 在提交响应性文件截止时间后到竞争性谈判文件规定的投标有效期终止之前，撤回响应性文件的；

d) 中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的；

e) 在签订合同时向招标人提出附加条件的；

f) 在签订合同时，不按竞争性谈判文件要求提交履约保证金的；

g) 法律法规规定或竞争性谈判文件规定的其他情形。

3.5 资格评审

3.5.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的响应性文件进行资格评审。

3.5.2 评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准中经原件审查过的内容可以不再评审(除资料更新或人员更换须评审外)。其他部分按资格审查资料要求结合投标须知规定进行审查。

3.6 响应性文件的编制

3.6.1 响应性文件应按“响应性文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应性文件的组成部分。

3.6.2 响应性文件应当对竞争性谈判文件有关实质性内容作出响应。

3.6.3 响应性文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应性文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应性文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。需盖公司公章及法定代表人印鉴或签字的必须按规定加盖或签字。

3.6.4 纸质版正本一份及副本二份，封面上应清楚标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。二次报价书正本一份。

3.6.5 响应性文件的正本与副本应分别装订成册，不得使用合页夹。

4. 投标

4.1 响应性文件的密封和标记

4.1.1 响应性文件正副本装入一个封套并密封包装。二次报价书另行单独密封。

4.1.2 响应性文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的响应性文件，招标人应予拒收。

4.2 响应性文件的递交

4.2.1 响应性文件请于投标截止时间前递交到开标现场，开标地点为禄丰县金山镇新禧大街西侧 12 米街楚雄智博工程管理咨询有限公司开标厅。

4.2.2 投标人所递交的响应性文件不予退还。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，招标人不予受理。

4.2.4 投标人有通谋投标、串标等行为的，一经查实，取消投标资格。

5.开标

5.1 开标时间：见投标须知前附表.

5.2 开标地点：禄丰县金山镇新禧大街西侧 12 米街楚雄智博工程管理咨询有限公司开标厅。

5.3 投标人必须指派代表参加开标会议，有效投标人数大于或等于 3 人，可以开标。

5.4 开标顺序：按响应性文件的递交逆顺序开标。

5.5 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人从评标专家库抽取，其中抽取人数占 2／3，招标人代表占 1／3 共同组成。

6.2 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应性文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 招标人在《云南省政府采购网》公示成交人。

7.2 公示确定成交人后，招标人将以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。成交通知书对招标人和成交人具有同等法律效力。

7.4 招标人不向投标人解释落标原因。

7.5 招标人与成交人将于成交通知书发出之日起 3 日内，按照竞争性谈判文件和成交人的响应性文件订立书面合同，双方在签订合同时，不得随意变更竞争性谈判文件和响应性文件的实质性条款。

7.6 成交人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

8.招标内容及要求

8.1 采购项目清单（详见后清单附件）

8.2 投标人应按招标人提供的采购项目清单中列出设备及数量填报单价和合价。

8.3 投标人在报价中所报价格，均包括了产品价款、包装、运输、保险、仓储、安装和调试、验收、培训、图纸、技术资料、一切税费（包括增值税等）、质保期内等的全部费用，还包括辅助材料、运费、安装费、调试费及安装工人食宿费。

第三章 评标办法（经评审最低报价法）

一、评标委员会：评标委员会评委组成为不少于 5 人的单数，由招标人依法组建。

二、禄丰县教育局负责本项目评标监督工作。

三、评标办法：

1.投标人的投标报价低于预算总价时为有效报价，且第二轮投标报价不得等于或高于本身的第一轮投标报价，按第二次最低价中标原则确定成交人。

2.唱标完成后，经过各步评审，评标委员会推荐二次报价最低者为成交人。

3.所有参与竞争性谈判的人员，不得透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

四、供货合同签订：

中标公示期满无投诉，招标人与成交人商谈合同事宜，在规定期限内，若成交人拒绝与招标人签订供货合同，则没收其投标保证金，本次招标失败，招标人重新组织招标。

五、具体评标方法：

5.1 响应性文件的评审按下列步骤进行：

5.1.2 财政部 87 号令审查

第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①、不同投标人的响应性文件由同一单位或者个人编制；

②、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③、不同投标人的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④、不同投标人的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤、不同投标人的响应性文件相互混装；

⑥、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第六十三条 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

①、未按照竞争性谈判文件的规定提交投标保证金的；

②、响应性文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

③、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

④、报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑤、响应性文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥、法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

10.2 资格审查

① 在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的单位，具有所采购项目的生产或销售能力。同时具备供货能力且有良好信誉的生产厂家或投标人。

② 年检有效的统一社会信用代码证；

③ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

④ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑤ 有依法缴纳税收的良好记录；

⑥ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑦ 法律、行政法规规定的其他条件；

⑧ 本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包；

⑨ 信誉要求：信誉条件良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，投标人近三年未曾骗取中标和严重违约及发生重大质量、安全事故，并且没有被行政主管部门列入不良诚信单位的情况说明（如未出现上述情况，须提供有效情况 说明），无违法、违规记录；

⑩ 投标人及法定代表人不得存在通过《中国裁判文书网》查询后具有行受贿犯罪档案记录；由投标人自行查询提供截图证明资料；

⑪ 投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图

⑫ 中国人民银行征信中心出具的“企业信用报告”，投标人也可自行通过网络查询打印。

⑬ 特定资格条件要求：投标人须具有年检合格有效的三级及以上级信息系统集成及服务资质证书。

⑭ 提供所投产品（IP 网络广播控制中心）原厂针对此项目的 3 年售后承诺函（原件）。

⑮ 为保证系统质量稳定，需提供所投广播产品生产厂家的 CCCF 认证证书以及 CMMI3 认证证书，提供复印件盖厂家公章。

10.3 响应性评审

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应性文件将作废标处理：

（1）法人代表或法人授权代表未参加投标。

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

（3）响应性文件不按规定的格式、内容填写或不按规定封装、签字、盖章。

（4）响应性文件的应答不满足竞争性谈判文件规定的技术和商务要求。

（5）投标人响应性文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（6）营业执照过期失效或未年检的。

(7）所要求携带的证书原件与纸质标书中装订材料不一致的。

（8）不能满足或响应所采购货物的技术参数、规格、物理特性，规格要求的。

（9）没有产品质量保证措施全面、针对性强、具体详细，满足竞争性谈判文件质量、安全要求、并提供类似业绩及证明材料的。

（10）没有售后服务内容及承诺全面，满足竞争性谈判文件要求，有具体的违约责任承诺，保证措施合理针对性强，售后服务措施较详细、全面，可行性强的。

（11）第二轮投标报价不得等于或高于本身的第一轮投标报价（在响应性评审中满足以上 10 条评审后，现场开启第二轮投标报价与第一轮报价进行比较审核）

11、谈判过程中，应当遵循以下规则：

11.1 谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判报价的响应人；谈判小组应当按照谈判文件规定的谈判轮数，要求参加谈判报价的响应人分别进行原则上不超过 3 轮的报价，竞争性谈判文件有其他规定的除外。参加谈判报价的响应人应当享有相同的报价权利。

11.2 谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判报价的响应人有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；响应人未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选响应人资格。

11.3 本项目采用二轮报价方式进行，当响应人有效的响应性文件通过审查。且不少于三家时，方可开启有效响应人的第二轮竞争性谈判报价书及有关承诺，依据评审规则采购人可以授权并将第二轮最低投标报价者确定为成交人。

六、所需采购货物清单表如下：

序号	目录编号	采购项目名称	采购项目详细情况说明	数量	计量单位
1		IP 网络广播控制中心（6U）	1、屏幕尺寸:15 英寸 2、软件操作平台 ：LINUX/免病毒侵入/高可靠性 3、集成推拉式键盘及触摸鼠标 4、IP 网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心； 5、安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 6、IP 网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；具有超强的耐用性与可靠性； 7、支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源； 8、工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 9、内置 120G 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 10、标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 11、运载服务器软件后构成系统管理控制中心；服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12、屏幕颜色:TFT24 位真彩色 13、操控方式:1280*1024 分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏 14、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75% 15、主板:Intel 芯片组，X86 架构 16、标准接口:1×RJ45 接口；2×USB; 17、内存: 2GB（因产品不断升级，容量会不断增加） 18、网卡:RealtekRTL，100M 19、CPU:双核 20、系统音频信号信噪比 ：LINE：70dB；MIC：60dB 21、系统音频信号失真度： 1KHz<0.5%	1	台

			22、系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV 23、系统音频信号标准输出电平 ：0dBV 24、自身耗电量 ：AC～220V/50Hz/300W		
2		IP 网络广播服务器软件（2.3 版）	1、支持网络电台、可视对讲 2、软件采用 B/S 架构、可通过浏览器访问管理服务器 3、支持跨互联网访问 4、支持批量修改终端的本地音量（IP 前置、IP 功放除外） 5、支持分用户显示文件广播任务 6、支持用户停用功能 7、直接支持 android 手机客户端控制（WIFI 环境） 8、支持自定义节假日作息停播功能 9、软件支持 linux 平台 10、服务器软件支持文字转语音功能，在文本文档输入需要播放文字，播音时导入文本内容，系统自动生成 mp3 语音包， 播音语速，可调整文字间距实现。广播软件可实现对需要播放的文字信息进行定时或手动播放设置、对文字信息播放可选择播放次数或无限循环播放、对文字信息转语音播出的声音模式 可选中文（男、女声） 英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级 11、广播软件自动识别终端：当网络终端 IP 地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏 上，无须逐个配置终端 IP 地址步骤。 12、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的 SDK 开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。 13、系统服务器软件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 14、运行在 IP 网络广播工控机。 15、标准 TCP/IP 网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。 16、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各 IE 客户端 提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用。	1	套

			17、服务器是整个系统的运行核心。采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 18、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播 19、支持网络电台、地图拓扑、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面； 20、软件采用稳定的 B/S 架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认 80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件 21、支持跨互联网访问：端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射 22、分用户显示文件广播任务 23、任务级别设定 24、支持单向寻呼对讲 26、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件		
3		光碟播放器	1、超强纠错功能,强大解码播放 2、DVD 的电源可受自动广播主机控制、也可以直接插在市电上使用 3、遥控操作,菜单提示,一目了然 4、CD、DVD、U 盘　MP3 自动播放功能。 5、高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目。 6、具有曲目直选功能。 7、具有通电后自动播放功能。 8、频率响应：20Hz-20kHz 9、信噪比：90dB 10、动态范围：90dB 11、谐波失真：0.005% 12、抖晃：可测极限之下 13、输出电平：0dBV 14、保护：AC fuse ×1 15、电源：AC 220 －240 V / 50～60 Hz	1	台

			16、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3 等) 17、1U 标准机箱、可上机柜 可直接装配标准机柜(19 寸)上 18、485 宽*44.5 高*350 深		
4		双卡座	1、适用于广播机房节目双声座播放 2、一个放音,一个录音、放录一体 3、杂音抑制,内建 MPX 滤波器 4、平速录音,录音带对录 5、录音自动静音•Dolby B/C 杂音抑制，内建 MPX 滤波器； 6、频率响应：20 ～16,500 Hz 7、金属磁带；平速录音带对录；接力播放； 8、S/N 比率：57 dB (NR 离开)； 9、电源要求：220～230V，50～60Hz；	1	台
5		数字调谐器	1、具有 AM/FM 波段，微电脑控制，数字调谐系统 2、具有手动存储及自动搜索存储电台的功能 ，具有音频信号电平指示及断电记忆功能 3、无线/有线广播接收(中波、调频)可对中央、省、市广播台节目进行接收转播 4、轻触按键控制，数字定频、选频、荧光 VFD 显示有自动调谐、存台/记忆功能 5、随机预设 30 组 FM/AM 电台 6、扫描记忆：自动选择你所决定选取的 30 个记忆频道任你聆听 7、四个字元电台名称记忆：让你方便地将喜爱的电台以四个字元设定 8、标准 2U 机箱，可上机柜 9、数字收音机 中波 639MHz~981MHz（中央人民广播电视台一套）630~720（二套） 10、调频接受当地电台 87MHz~108MHz 11、电源可受自动广播主机控制、也可以直接插在市电上使用 12、标配 2 种天线（环行天线接 AM 及 GND 端子,平行天线接 FM 及 GND 端子）； 13、偏远地区 若收音效果不好，可另外加装室外天线（规格参见国标） 14、485 宽*890 高*350 深	1	台

6		IP 网络全触摸屏话筒	产品用途 专业的网络寻呼话筒；专业寻呼话筒外型，操作简单； 安装在主控室、值班室或领导办公室，可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听。 产品特点 桌面式设计，拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足； 7 英寸触摸屏，操作简单；图文式菜单操作；人性化人机操作界面 支持一键群呼功能 设备采用嵌入式 ARM 处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 内置 1W 全频监听扬声器，声音清晰、洪亮。内置选播监听功能 支持手机修改 IP 地址、设置设备参数 兼容 TCP/IP、RTP、RTSP、UDP 等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控； 具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰； 一路本地线路输入； 一路音频辅助输出，外扩功率放大器； 一个 DC5V 直流供电接口； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 产品参数： 网络接口:标准 RJ45 输入 支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP（组播） 音频格式:MP3 采样率:8K～48KHz 传输速率:10/100Mbps 音频模式:16 位立体声 CD 音质 输出频率:20Hz～16KHz 谐波失真:≤0.3% 信噪比:＞70dB	1	台

			内置扬声器输入阻抗及功率:8Ω 1W 辅助线路输入电平:400mV 工业标准 3.5TRS 接线端子 音源输出电平:775mV 工业标准 3.5TRS 接线端子 音源输出阻抗：1KΩ MIC 输入灵敏度：10MV 工作温度：5℃～40℃ 工作湿度：10%～90% 功耗：≤10W 输入电源：DC5V		
7		网络广播 TTS 语音主机（选配）	1、内置 TTS 语音转换模块（专业的 TTS 转换芯片），实现文字转语音播放或采集转发功能； 2、提供 1 路本地音频混合输入，具有高、低音调节，TTS、模拟音频音量独立调节； 3、支持高低音调节、支持本地音量调节 4、模拟音频可与 TTS 解码音频进行混合，实现通知播放时具有背景音频； 5、支持接收网络服务器发布的文字信息、自动转语音播出 6、内置 web 服务器、提供 IE 访问支持、支持手机配置修改终端地址 7、安装在需要支持文字转音频播放的位置 8、标准 2U 设计、精致美观、工艺考究、尽显高档气质 9、设备采用嵌入式 ARM 处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 10、支持本地音频解码混合输出、可外接功率放大器 11、待机功率小于 10W，满足国家环保节能认证的标准； 12、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，（通讯接口:标准 RJ45） 13、通讯协议:TCP/IP，UDP，IGMP 14、通讯速率:10/100Mbps 15、音频模式:16 位立体声 CD 音质 16、输出频率:20～16KHz 17、谐波失真:≤0.3% 18、信噪比:≥75dB 19、环境温度:5℃～40℃	1	台

			20、环境湿度:10%～90% 21、工作功耗:≤15W 22、输入电源:AC220V/50Hz		
8		广播话筒	1、四声前后奏音麦克风 2、换能方式：极性化电容式 3、频率响应：40Hz-16kHz 4、灵敏度： -38dB±2dB 5、输出阻抗： 200Ω 6、指向性：心型指向 7、参考适音距离： 20~50cm 8、内置提示音音量旋钮可调 9、话筒增益可自行调节 10、用于会议讲话或广播通知等 11、指向性 心型指向 12、供电电压 220V/9V	2	台
9		网络音频采集器	功能特点： 将模拟音频转换成数字网络信号 网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的 IP 地址和修改设备的一切参数 支持手机修改 IP 地址、设置设备参数 4 路受控电源 AC~220V,1A（可编程控制）； 1 路网络信号输出； 3 路线路输入，2 路话筒输入（前麦克带默音功能），2 路模拟输出 每路音量单独控制，支持高低音调节 支持 FM 收音功能 支持 U 盘播放功能 支持快捷分区播放功能：十个快捷键可任意设置分区广播，达到一按快捷就能对选择的区域进行广播 支持远程触发功能：接收无线话筒远程控制，实现一打开无线手持就可以对选择好的区域进行广播	1	台

			输出总容量达到 1KVA； 具有顺序开启，关闭所控电源功能； 支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置 技术参数： 音频输入： 4 路 音频编码： 1 路 采样率： 8—44kHz,根据网络情况自适应 压缩方式： MP3 数据端口： 1 路 RJ45 通讯协议： TCP/IP,UDP 工作电源： AC220V±10% 50-60Hz ★与广播控制主机同一品牌		
10		监听音箱	1、专业的一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 2、内置 4G SD 卡、支持自动下载服务器作息时间、可实现离线播放功能 3、一体化壁挂式仿红木外观设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 4、采用嵌入式 ARM 工业处理器、性能稳定高速 5、主音箱内置立体声功率放大器，最大输出功率 8Ω/2x15W，来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器，音质达到 CD 级；(主音箱内置集成 副音箱按需选配) 6、1 路话筒输入和 1 路立体声线路输入，实现本地扩音； 7、自带音量调整旋钮、可本地控制音量及网络音量，支持手动开启功放 8、带 RST 复位键、在无法确定 IP 地址的情况下可复位终端 IP(192.168.2.86) 9、有以太网的地方即可接入，支持 DHCP 传输、支持跨网段和跨路由 10、内置 web 服务器 支持 IE 远程配置管理，包括修改地址等 11、WIFI 环境下 支持手机控制播放 寻呼以及修改配置 IP 12、辅助线路输入电平 2×400mV 标准 RCA 端子 13、工作温度 -20℃～+60℃	1	台

			14、工作湿度 10%～90%。 15、功耗 ≤25W 16、输入电源 AC220V/50Hz。 17、标配红外遥控器，可控制电源及音量		
11		网络交换机	为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机同一品牌，否则投标无效 标准 1U 高机架设备，金属机壳，可上机架，固化千兆电接口数≥8 个，千兆光口≥2 个，最大可用端口≥10 个 交换容量≥48Gbps 包转发率≥38.7Mpps 所投产品采用静音无风扇节能设计 MAC 地址表≥8K 配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 工作温度范围≥50°	1	台
12		分控软件	1、运行快捷寻呼、文件广播、实时采集播放等功能 2、管理用户名及管理权限由主软件给定 3、可设置多级管理用户，级别高的用户具有管理优先权; 4、可实现对具有管理权限的区域进行播放控制，包括实时播放、寻呼控制、编程定时播放等; 5、可调用服务器文件库里的音频文件 6、软件操作平台 ：LINUX/免病毒侵入/高可靠性 7、集成推拉式键盘及触摸鼠标、紧急话筒寻呼接口	1	套
13		分控电脑	I5 6500/4G DDR4/SATA1T/DVDRW/声卡/ 集成显卡/USB 光电鼠标/USB 浮岛式键盘/WIN10 Home 64bit 简体中文版(无介质)/前置 2 口 USB2.0/180W 电源/三年有限保修及上门	1	套
14		IP 网络全触摸屏话筒	1、支持一键群呼功能 2、一个 DC5V 直流供电接口; 3、有以太网口的地方即可接入 4、专业的网络寻呼话筒；专业寻呼话筒外型，操作简单; 5、安装在主控室、值班室或领导办公室，可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听。 6、桌面式设计，拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足; 7、7 英寸触摸屏，支持寻呼对讲，操作简单；图文式菜单操作；人性化人机操作界面 8、设备采用嵌入式 ARM 处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠;	1	台

			9、内置 1W 全频监听扬声器（输入阻抗 8Ω），声音清晰、洪亮。内置选播监听功能 10、支持手机修改 IP 地址、设置设备参数 11、兼容 TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP（组播）等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控； 12、具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 13、强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰； 14、一路本地线路输入；一路音频辅助输出，一个 DC5V 直流供电接口； 15、有以太网口的地方即可接入（网络接口:标准 RJ45 输入），支持跨网段和跨路由。 16、音频格式:MP3 17、采样率:8K～48KHz 18、传输速率:10/100Mbps 19、音频模式:16 位立体声 CD 音质 20、输出频率:20Hz～16KHz 21、谐波失真:≤0.3% 22、信噪比:＞70dB 23、辅助线路输入电平:400mV 工业标准 3.5TRS 接线端子 24、音源输出电平:775mV 工业标准 3.5TRS 接线端子 25、音源输出阻抗：1KΩ 26、MIC 输入灵敏度：10MV 工作温度：5℃～40℃ 27、工作湿度：10%～90% 28、功耗：≤10W		

15		网络一体化音箱	1、专业的一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网 络电台任务等资源 2、采用嵌入式 ARM 工业处理器、性能稳定高速 3、主音箱内置立体声功率放大器，最大输出功率 8Ω/2x15W，来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器，音质达到 CD 级；(主音箱内置集成　副音箱按需选配) 4、带 RST 复位键、在无法确定 IP 地址的情况下可复位终端 IP(192.168.2.86) 5、有以太网的地方即可接入，支持 DHCP 传输、支持跨网段和跨路由 6、内置 web 服务器 支持 IE 远程配置管理，包括修改地址等 7、WIFI 环境下　支持手机控制播放　寻呼以及修改配置 IP 8、辅助线路输入电平 2×400mV 标准 RCA 端子 9、工作温度 -20℃～+60℃ 10、工作湿度 10%～90%。 11、功耗 ≤25W 12、输入电源 AC220V/50Hz。	60	台
16		网络交换机	★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机同一品牌，**否则投标无效** 标准 1U 高机架设备，金属机壳，可上机架，固化千兆电接口数≥8 个，千兆光口≥2 个，最大可用端口≥10 个 交换容量≥48Gbps 包转发率≥38.7Mpps 所投产品采用静音无风扇节能设计 MAC 地址表≥8K 配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 工作温度范围≥50°	1	台
17		网络广播 IP 前置	1、U 盘播放及升级（工作模式可切换）等特色功能 2、内置 4GSD 卡、支持离线播放 3、网络音频接收解码、同时支持本地话筒、线路输入，音量调节。 4、远程优先功能，网络自动强插。 5、标准 1U 面板设计、方便机柜安装 6、采用嵌入式 ARM 处理器、高速解码 7、内置网络 IP 解码模块、支持 TCP/IP、UDP、IGMP（组播），RTP,RTSP 协议, 实现网络化传输 CD 音质的音频	1	台

			8、1 路话筒（MIC）和 1 路线路（AUX）音频输入，支持高低音音色调整 9、内置 1 路智能电源管理，根据音频任务自动控制外接功率放大器的电源 10、1 路标准音频信号辅助输出，方便扩展连接功率放大器 11、内置 WEB 服务器、提供浏览器远程配置和升级功能 12、本地音量及网络音量独立调节 、支持本地音频及网络音频混合输出 13、网络接口: RJ45、10M/100M 14、音频格式:MP3 15、支持码流: 32K-256K 16、灵敏度: 92dB 17、模拟音频输入 MIC 输入:10MV 6.3MM 单声道插座 LINE 输入:立体声 1V p-p,10K 莲花插座 18、线路输出立体声 1V p-p,1K 莲花插座 采样率 8K~48KHz 传输速率 10Mbps 音频模式 16 位立体声 CD 音质 19、高级铝面板，采用先进的抛光； 20、输出频率 20Hz~16KHz 21、谐波失真 ≤%3 22、信噪比 ＞70dB 23、辅助线路输入音电平 1×400mV 标准 RCA 端子 音源输出电平 8×775mV 标准 RCA 端子 音源输出阻抗 1KΩ 24、工作温度 -20℃~+60℃ 工作湿度 10%~90% 功耗 ≤40W 输入电源 AC220V/50Hz 25、支持安卓系统手机控制 26、内置 web 服务器、提供 IE 访问支持\支持手机或电脑 IE 浏览器修改地址		
18		前置放大器	1、具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2、适用于对普通音源进行前级放大。 3、5 路线路输入，4 路话筒输入，前麦克具有强插(默音)功能， 1 路紧急音频输入、1 路优先音频输入、有强切及优先功能；前面板话筒、EMC 紧急接口、音源优先接口乃 优先输入口，由这些口输入之信号将自动抑制其他输入信号，其中话筒 1 具有最高优先级，能抑制所有其他输入口。 建议把紧急广播话筒接于“话筒 1”、报警器接 于“EMC 紧急接口”、铃声接于“音源优先接口”、其他线路音频接入 AUX1-AUX5 话筒音频接入 MIC2-MIC4；音频输出（LINE OUT）提供给功放等设备 4、各通道独立音量控制 统一音调调整	1	台

			5、2 路标准线路音频信号输出，可连接 4 台功放 6、标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 7、高音和低音音调控制。 8、输入：MIC 1,2,3,4：2.5mV,不平衡；AUX 1,2,3,4,5：250mV, 不平衡输出：1V 9、频响：20Hz---20 kHz 10、信杂比：MIC : 80dB；AUX : 85dB 11、音调：Bass : ±10dB at 100Hz；Treble : ±10dB at 10 kHz 12、电源：AC 220 -240V / 50～60Hz		
19		纯后级功放	1、单通道纯后级功率放大器； 2、为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声。 3、标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 4、1 通道 LINE 不平衡 TRS 输入，通道可独立调节音量、1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出；1 通道 LINE 平衡×LR 输入，1 通道 LINE 平衡×LR 级联输出； 5、可以接纯后级功放以扩展功率 6、面板带音量调节旋钮； 7、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 8、2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4～16Ω 9、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 10、内置 2 级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 11、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 12、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 13、额定输出功率：1000W 14、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 15、输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR 输入端子，775mV/10KΩ,不平衡 TRS 输入端子 16、输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR 输出端子，775mV/10KΩ,不平衡 TRS 输出端子	2	台

			17、过载源电动势： ＞15dB 18、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 19、信噪比 ： ＞90dB 20、总谐波失真 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率 21、散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度 45 度时启动内置风扇 22、保护： 过热, 过载&短路(温度超过 90 度自动保护) 23、电源： ～220V/50Hz 24、最大耗散功率： 1600W		
20		电源时序器	1、按顺序开启或关闭 16 路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制 2、插座总容量达 8 KVA 3、电源插座输出容量：总容量 220V，20A；每个插座最大输出电流为 10A。 4、定时器控制信号：短路信号 5、动作间隔时间：0.4s~0.5s 6、耗电：交流 220V/20A	1	台
21		室外音柱	1、尺寸：920×227×125； 2、电压：70—100V； 3、功率：80W； 4、灵敏度：108dB； 5、喇叭：6.5 寸 4+1 高音	15	只
22		网络交换机	★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机同一品牌，否则投标无效 标准 1U 高机架设备，金属机壳，可上机架，固化千兆电接口数≥8 个，千兆光口≥2 个，最大可用端口≥10 个 交换容量≥48Gbps 包转发率≥38.7Mpps 所投产品采用静音无风扇节能设计 MAC 地址表≥8K 配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 工作温度范围≥50°	1	台
23		豪华型机柜	产品特点 行业标准尺寸设计，通用性极高 模块化设计，安装方便 拆卸灵便，检修设备方便 使用超厚的钢板制作，安全耐用 39U 高度，19 寸标准机柜,1930*580*625mm(高*宽*深），重量：105Kg	1	套

24		网络广播 IP 功放	1、专业的机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、内置 4GSD 卡、支持离线播放 3、安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，直接连接扬声器回路。 4、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 5、设备采用嵌入式 2416 处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 6、内置网络 IP 解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音乐信号； 7、内置 650W 定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出，功率强劲，自由选配; 8、1 路线路（AUX）和 1 路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 9、1 路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； 10、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 11、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 12、有以太网口的地方即可接入（网络接口： RJ45），支持跨网段和跨路由。 13、传输速率：10Mbps/100Mbps 14、音频格式 ：MP3 15、采样率：8K～48K 16、比特率：8K～512Kbps 17、AUX 输入灵敏度：350mV 18、MIC 输入灵敏度：10mV 19、高音提升、衰减:±10.5dB 低音提升、衰减:±10.5dB 20、额定功率： 650W 21、待机功耗 ：＜12W 22、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 23、谐波失真： THD≤0.1% 24、信噪比： ≥65dB 25、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 26、环境温度 ：5℃～40℃	1	台

			27、环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 28、支持安卓系统手机控制 29、内置 web 服务器、提供 IE 访问支持\支持手机或电脑 IE 浏览器修改地址 30、电源 ：AC220V		
25		无线话筒	1、U 段真分集 2、具有红外线自动对频、导频功能（受到外界干扰时，不会有杂音）金属面板，高档、大气、操作简单。 3、接收机和发射器具有距离控制键，（主机后面 SQ 调节，手持电池架上有 H 大功率、L 小功率调整）。 4、高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用演出咪芯，使演出效果更好。 5、手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，4-6 小时。 6、在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7、300 个信道（A 通道 1-150，B 通道 151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用 4 套，特别适用学校工程，大型、小型演出等场合。 8、没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 9、发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然 。 10、接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流,电流 500MA,由外接电源供电 11、手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 12、腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 13、使用距离: ≥ 300 米	2	套

26		天线分配器	1、低噪放大电路设计. 2、八通道低损耗天线分配电路设计,4 套单频道自动选讯接收机可共同一对天线. 3、BNC 接头,保证连接可靠性. 4、定向宽频天线 5、单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰 6、高增益设计，能有效增加接收距离，使无线麦克风接收信号更加稳定。 7、宽频带，覆盖所有无线麦克风 UHF 频段，通用性更强。 8、天线输入阴抗：50Ω 9、天线输出阻抗：50Ω 10、天线输入插座：BNC 11、天线输出插座：BNC 12、增益：3dB 13、带宽：500MHz 14、供电：DC12-18V 3000Ma 15、尺寸：45*410*160mm 16、重量：200g 17、定向宽频天线， 2 块 18、二分八天线分配器 1 台 19、短线 （50CM） 8 条 20、长线(3 米) 2 条 21、电源 2A 22、4 套单频道可共用一对天线.	1	台
27		网络音频采集器	1、将模拟音频信号转码，通过网络传输至解码终端，模拟音频信号可叠加 2、3 路线路输入，2 路麦克风输入（1 路带默音功能，1 路话筒混音功能）2 路模拟输出； 3、MP3 播放功能，可插 U 盘、SD 卡，具有 FM 收音功能； 4、4 路电源管理（3 路外控电源，1 路 MP3 模块）； 5、高、低音独立调节，线路输入、话筒、MP3 音量独立调节	1	台

			6、10 组快捷分区设置（通过软件可对 10 个手动按键进行分区设置，实现一键开启分区功能）； 7、1 路远程触发设置（通过软件设置对应分区与远程无线话筒联动，实现无线话筒控制采集器工作）；		
28		室外音柱	1、尺寸：1320×227×125； 2、电压：70—100V； 3、功率：45W； 4、灵敏度：110dB； 5、喇叭：6.5 寸 6+1 高音	6	只
29		网络交换机	★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与核心交换机同一品牌，否则投标无效 标准 1U 高机架设备，金属机壳，可上机架，固化千兆电接口数≥8 个，千兆光口≥2 个，最大可用端口≥10 个 交换容量≥48Gbps 包转发率≥38.7Mpps 所投产品采用静音无风扇节能设计 MAC 地址表≥8K 配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 工作温度范围≥50°	3	台
30		豪华型机柜	产品特点　行业标准尺寸设计，通用性极高 模块化设计，安装方便 拆卸灵便，检修设备方便 使用超厚的钢板制作，安全耐用　39U 高度，19 寸标准机柜,1930*580*625mm(高*宽*深），重量：105Kg	1	套
31		室内功率线	RVV2*1.5 纯无氧铜，全新 PVC 护套线缆	1500	米
32		室外功率线	RVV2*2.5 纯无氧铜，全新 PVC 护套线缆	1000	米
33		网线	1.最大带宽>250MHz;传输性能达到或超越：ANSI/TIA-568-C.2、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 Class E 标准中的要求；并满足最高环境要求的电磁兼容性（EMC）的性能要求; 2.线对采用带有支撑架的隔离;外皮满足 CMR 阻燃级别; 3.导线直径：23 AWG; 4.工作温度：-20℃ 至 60℃	15	箱
34		音频线	音频信号线	1000	米
35		管材	PVC 管材	1000	米

36		接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材	接插件、紧固件、绝缘件、音频墙盒、对接头、电源插座等其它辅材	1	批

备注：
1.投标响应人所供货物必须全部优于或等于采购人提供的相关技术参数，不得出现负偏差，否则其投标文件视为无效，
2. 合同总价不仅包括了产品价款、包装、运输、保险、仓储、安装和调试、验收、培训、图纸、技术资料、一切税费（包括增值税等）、质保期内等的全部费用，还包括辅助材料、运费、安装费、调试费及安装工人食宿费。

第四章 采购合同

合同编号： 合同自编号： 项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

范本

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

签订日期:　　年　　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人单位章）名　　称：

地　　址：

邮　　编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电　　话：

开 户 银行：

账　　号：

乙方（供应商单位章）名　　称：

地　　址：

邮　　编：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

开 户 银行：

账　　号：

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲乙双方根据招标编号为（招标编号）“（采购项目名称）”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、设备(产品)名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价：

设备名称	国别品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）

详细的设备明细附后。

二、随机资料和配套附属设备要求

三、产品使用要求

产品使用符合_____标准，并满足甲方技术要求。

四、配套设备要求及长期供应优惠条件

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

六、合同总价（大写）：　　（人民币　元），　小写：　　**元**

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装运输调试费用。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件质保期为（ 3 ） 年，并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障

报告后保证（　　）小时内到达现场， 类故障保证由人员（或工程师）在（　）天内修复，类故障保证由人员（或工程师）在（　　）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行　　（　　）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守响应性文件中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

乙方向甲方提供天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或响应性文件有承诺的），乙方还将负责甲方人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为天、地点为，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：　，联系人：。

十一、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后日内。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（　　），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

2、项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；

3、实作性操作验收：设备是否正常运作（12 个月，具体时间按分项要求或在签订合同时协定）。

十三、合同价款结算

（一）合同生效

乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得采购人的签章后，合同才正式生效。

（二）价款的结算

（具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准。）同时甲方有权对所采购的货物数量进行调整，并按照货物采购清单中的对应货物投标报价进行相应的核减或增加，对此，乙方必须无条件接受。

十四、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试和所交设备或安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十五、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁。对仲裁结果发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十六、本合同其他未尽事宜，按国家《合同法》有关规定处理。

十七、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方各执壹份。

十八、本合同自签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分：

1、中标人响应性文件；2、中标通知书；3、合同书附件。

二十、其它

1.供货方应承担所供货物的各项检测费。

2.供货方所供应给采购方的货物质保期按照竞争性谈判文件要求执行。

3.供货方所有供货设备及相关材料必须满足合同谈判文件及采购方的要求，同时严格按照响应性文件中所承诺的供货厂家及品牌保证原装正产产品，并按照售后服务承诺书完成项目。

第五章 响应性文件格式

正本或副本

云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目

响应性文件

投标人（盖公章）：_____

法定代表人：_____

日　　期：　　年　　月　　日

目　　录（仅供参考）

1.投标唱标一览表

2.投标人为法定代表人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书（格式）；授权代理人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书（格式）和法定代表人授权书（格式）；

3.三证合一的营业执照及特定资质证书（复印件）；

4.银行开户许可证（复印件）；

5.投标保证金收据（复印件）；

6.投标人及法定代表人不得存在通过《中国裁判文书网》查询后具有行受贿犯罪档案记录；由投标人自行查询提供截图证明资料（复印件）；

7.诚信声明；

8.中国人民银行征信中心出具的“企业信用报告”，投标人也可自行通过网络查询打印（复印件）；

9.投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图；

10.2017年度的财务报告或是财务报表；

11.本项目不分包、转包承诺书；

12.近年供货业绩（中标通知书或是供货合同）；

13.投标函；

14.项目需求及商务要求差异表；

15.产品报价明细表；

16.产品质量保证措施全面、针对性强、具体详细，满足竞争性谈判文件质量、安全要求、并提供证明材料；

17.编制售后服务内容及承诺全面，满足竞争性谈判文件要求，有具体的违约责任承诺，保证措施合理针对性强，售后服务措施较详细、全面，可行性强；

18.提供所投产品(IP网络广播控制中心)原厂针对此项目的3年售后承诺函(原件)。

19、为保证系统质量稳定，需提供所投广播产品生产厂家的CCCF认证证书以及CMMI3认证证书，提供复印件盖厂家公章。

20.竞争性谈判文件中规定的其他内容。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时或响应性评审时将视其为不合格投标人，其投标为无效投标。

投标人注意事项：以上内容没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写。

1、投标唱标一览表

项目名称：云南省禄丰县第三中学广播、电视、电影设备采购项目

投标总价 （元）	质量承诺	售后服务承诺	供货及施工期 （日历天）

投标人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年___月__日

注：本表必须满足以下要求。

1、此表中的内容必须与响应性文件中的其他（投标函）内容一致；

2、此表中的大小写必须一致；

3、此表必须装订在响应性文件封面后的第一页；

4、价格单位为“元”，小数点后保留两位；

2、法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____(盖单位章)

_____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件 （正面） （反面）

法定代表人授权委托书

本人_____(姓名)系_____(投标人名称)的法定代表人，现委托_____(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____(项目名称)的响应性文件，洽谈签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件 （正面）　　（反面）

投标人：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(签字)

身份证号码：_____

委托代理人：_____(签字)

身份证号码：_____

_____年____月___日

3.营业执照

4.银行开户许可证

5.投标保证金收据（复印件）；

6.投标人及法定代表人不得存在通过《中国裁判文书网》查询后具有行受贿犯罪档案记录；由投标人自行查询提供截图证明资料（复印件）

7. 诚信声明

采购标包名称：_____

致：_____（采购机构名称）：

_____（响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的响应人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（加盖公章）

年　　月　　日

8.中国人民银行征信中心出具的“企业信用报告”，投标人也可自行通过网络查询打印（复印件）；

9.投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间，提供查询结果网页截图；

10.2017年度的财务报告或是财务报表；

11.本项目不分包、转包承诺书；

12.近年供货业绩（中标通知书或是供货合同）；

13. 投标函（格式）

采购标包名称：_____

致：_____（采购代理机构名称）：

_____（响应人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方同意在采购文件中规定的谈判之日起 48 天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的谈判保证金可以被你单位没收。如果谈判后在规定的报价有效期内撤回报价文件，我方的谈判保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的响应人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的报价文件。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方郑重承诺在签订供货合同时愿意接受采购人对所需货物数量进行调整，并同意增加或减少所带来的合同价款调整。

八、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额 5‰以上 10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提

请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它响应人的；

（3）与采购单位、其它响应人或者省政府采购中心恶意串通的；

（4）向采购单位、省政府采购中心行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在竞争性谈判过程中单独与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本响应人有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____

电话：_____

传真：_____

（加盖公章）

年　月　日

14. 项目需求及商务要求偏离表

对于竞争性谈判文件的技术和商务要求，如有任何偏离请如实填写下表，但不得出现负偏离

序号	偏离名称	项目需求及商务要求	竞标应答	偏离说明

15.报价产品价格明细表

标包名称：　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	数量	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	报价
……							
报价合计							

填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

16.产品质量保证措施全面、针对性强、具体详细，满足竞争性谈判文件质量、安全要求、并提供证明材料；

17.编制售后服务内容及承诺全面，满足竞争性谈判文件要求，有具体的违约责任承诺，保证措施合理针对性强，售后服务措施较详细、全面，可行性强；

18、提供所投产品（IP 网络广播控制中心）原厂针对此项目的 3 年售后承诺函（原件）。

19、为保证系统质量稳定，需提供所投广播产品生产厂家的 CCCF 认证证书以及 CMMI3 认证证书，提供复印件盖厂家公章。

20.竞争性谈判文件中规定的其他内容。

第二轮报价文件

（不准提前启封）

标包项目编号：

标包名称：

投标响应人地址：

响应人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年　　月　　日

备注：日期填写开标日期

竞争性报价函

云南省禄丰县第三中学：

我方收到_____（谈判标包名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）、技术及施工服务，初始报价为人民币大写：_____元整；人民币小写 RMB：元。现第二轮投标报价为人民币大写：_____元整；人民币小写 RMB：元，以我公司最后报价为准。

2、我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

3、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若我们成为成交响应人，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。

响应人（公章）：

地址：

电话：　　传真：

网址：　　邮编：

联系人：

年　月　日

第二次投标报价表

标包名称：　　单位：元（人民币）

投标总报价（元）	质量承诺	交货/交付时间	备注
投标总报价（大写）			

响应人名称：　　（加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：　　（盖章或签字 ）

签署日期：　　年　　月　　日

年　　月　　日

二次报价产品价格明细表

标包名称：　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	数量	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	报价
……							
报价合计							

填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。